

TEIJIN

Human Chemistry, Human Solutions

ONE UP


ワンナツプターポリン®

TARPAULIN

用途例


・建築養生 ・垂れ幕 ・間仕切 ・袋物 ・パイプテント ・横断幕 ・野積 ・各種カバー等

ワンナップ® カラーターポリン：2類 厚さ：0.35mm 規格：188cm×50m乱 防災製品認定番号 F-09022




OU-03

アイボリー




OU-07

ライトグリーン



OU-10

ライトブルー




OU-01

ホワイト




OU-04

イエロー



OU-08

ワカサ



OU-11

ブルー



OU-02

クリアホワイト




OU-05

オレンジ




OU-09

グリーン




OU-12

ネイビーブルー



OU-13

ライトグレー




OU-18

タンジェリンオレンジ



OU-21

ダークグリーン




OU-15

シルバー



OU-14

グレー




OU-06

レッド




OU-17

ピンク




OU-16

ブラック



OU-20

マルーン



OU-19

ブラウン


RoHS2指令適合品

RoHS2指令制限10物質の規制値をクリアしています


カルテック® 2 軽量ターポリン

厚さ：0.25mm


防災製品認定番号 F-31018



ホワイト



グレー



ブラック

規格：92cm×50m乱
185cm×50m乱

品 名	規 格(巾×長)	厚さ (mm)	重 量 (g/m ²)	引張強さ(N/3cm)		引裂強さ(N)		破断伸び率(%)		防災製品認定番号	防災物品登録番号
				たて	よこ	たて	よこ	たて	よこ		
ワンナップ® 1類	188cm×50m乱	0.5	600	920	890	150	140	22	27	F-12048	A2210351 E2210149 C0000029
ワンナップ® 2類	188cm×50m乱	0.35	440	590	550	78	69	17	20	F-09022	A2200425 E2210150 C0960009
カルテック® 2	92cm×50m乱	0.25	290	462	466	126	109	13	14	F-31018	—
	185cm×50m乱										
ストーム®	137cm×30m乱	0.8	920	1507	1390	405	386	22	28	—	—
ストーム®(無毒)	137cm×30m乱	0.8	850	1507	1390	405	386	22	28	—	—

●物性値は初期の測定値であり保証値ではありません。

⚠ 使用上の注意

1.ロットNo.による品質、出荷管理について

- ① 原反には、ロットNoがサイドラベル(片側)に記載されています。
 - ② ロットNoで品質、出荷管理をいたしておりますので、縫製された製品には製造番号を付与し、これに使用した膜材料のロットNoを必ず記録、保存してください。
- ※ 原反のロットNoの記録がない場合、製品に問題が生じても原反の品質証明を行う事が困難になります。
- ③ 品質には、万全を期しておりますが、万が一問題が生じましたら、ただちに当社まで原反の品番とロットNoを連絡してください。

2.原反使用上の注意

- ① ライスター、パフ等の熱融着による接合の際は、臭気が発生しますので、必ず作業場を換気してください。
- ② 高周波ウェルダで溶着する際は、溶着部分に通電性を有する物質が付着していると、稀にスパークを起こす事がありますので、ウェルダバー及び原反の溶着部分に付着物の無い状態で溶着してください。

- ③ 防災加工品が必要な際は、(財)日本防災協会の試験に合格している原反、もしくは防災製品認定を取得している原反を使用してください。
- ④ 設計に当たっては性能表の数値を参考にしてください。
- ⑤ 原反を安全に使用して頂くためには、定期的に検査を実施してください。
その際に原反の樹脂に亀裂が生じていたり、基布が見えたり、破れ等を発見した場合は、ただちに原反の補修または更新をしてください。

3.廃棄について

原反及び原反縫製製品を廃棄される際は、下記の方法で処理して下さい。

- ① 廃棄物処理法、都道府県条例に従って処理してください。
- ② 認可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。

製造・発売元

帝人フロンティア株式会社

大阪／〒530-8605 大阪市北区中之島3丁目2番4号
中之島フェスティバルタワー・ウエスト 31F
TEL.06(6233)3154 FAX.06(6233)5191

東京／〒105-0021 東京都港区東新橋2丁目14番1号
NBFコモディオ汐留 7F
TEL.03(6402)7013 FAX. 03(6402)7076

<http://tent.teijin.co.jp/>

お問い合わせ先